

Tabela doboru materiałów, nici i igieł

Materiał	Ścieg	Długość śc. (mm)	Nitka	Igła
Materiały lekkie (żorzeła, organdylna, organdylna, trykot)	Ścieg overlockowy	2.0 – 3.0	Polioester: #80 Bawełna: #80, 100 Jedwab: #80, 100	HAXI #70 #80
Materiały lekkie (żorzeła, organdylna, batusi)	Ścieg rolujący, wąski	Poniżej 2.0	Niść igłowa: Polioester: #80 Nylon: #80 Niść chwytacza: Polyester: #80 Nylon: #80	HAXI #70 #80
Materiały średniej grubości (popelina, wełna, gabardyna, serża, dzianina)	Ścieg overlockowy	2.5 – 3.5	Polyester: #60, 80 Bawełna: #60, 80 Jedwab: #50, 80 Nylon: #50, 80 Polyester: #50, 80	HAXI #80 #90
Materiały ciężkie (kaszmir, tweed, denim, jersey)	Ścieg overlockowy	3.0 – 4.0	Bawełna: #40, 60 Jedwab: #40, 60 Nylon: #30, 60 Polyester: #30, 60	HAXI #90

UWAGA:
Ciekawe efekty dekoracyjne uzyskuje się stosując nić ozdobną do chwytacza górnego.

Napięcie nitki

Pokręta regulacji napięcia (od lewej do prawej strony):

1. Niebieskie pokręto – naprężacz nitki lewej igły
2. Zielone pokręto – naprężacz nitki prawej igły
3. Różowe pokręto – naprężacz nitki chwytacza górnego
4. Żółte pokręto – naprężacz nitki chwytacza dolnego
5. Wskaźnik wybranej wartości napięcia
6. Aby zmniejszyć napięcie obracać pokrętłem do góry
7. Aby zwiększyć napięcie obracać pokrętłem w dół

UWAGA:
Upewnić się, że nitka jest prawidłowo włożona do dysków naprężających, poprzez przytrzymanie w lewo przycisku zwalniania napięcia podczas przekładania nici przez dyski naprężające.

